

# Códigos de Estado HTTP

Guía completa de referencia — RFC 9110 y extensiones

## 1xx — Informativos

Código	Nombre	Descripción
100	<b>Continue</b>	El servidor recibió los encabezados; el cliente puede continuar con la solicitud.
101	<b>Switching Protocols</b>	El servidor acepta cambiar el protocolo solicitado (ej. HTTP a WebSocket).
102	<b>Processing</b>	El servidor procesa la solicitud pero aún no tiene respuesta (WebDAV).
103	<b>Early Hints</b>	Permite precargar recursos mientras el servidor prepara la respuesta final.

## 2xx — Éxito

Código	Nombre	Descripción
200	<b>OK</b>	Solicitud exitosa. La respuesta varía según el método HTTP usado.
201	<b>Created</b>	Recurso creado exitosamente. Típico en respuestas a POST/PUT.
202	<b>Accepted</b>	Solicitud aceptada pero pendiente de procesar (procesamiento asíncrono).
203	<b>Non-Authoritative Information</b>	La respuesta proviene de una caché o tercero, no del servidor original.
204	<b>No Content</b>	Solicitud exitosa pero sin cuerpo en la respuesta (ej. tras un DELETE).
205	<b>Reset Content</b>	Solicitud exitosa; el cliente debe reiniciar la vista del documento.
206	<b>Partial Content</b>	Se entrega solo una parte del recurso (usado en descargas por rangos).
207	<b>Multi-Status</b>	Respuesta con múltiples estados para distintas sub-operaciones (WebDAV).
208	<b>Already Reported</b>	Los miembros del recurso ya fueron enumerados en una respuesta anterior.
226	<b>IM Used</b>	El servidor aplicó una transformación al recurso solicitado.

## 3xx — Redirecciones

Código	Nombre	Descripción
300	Multiple Choices	Existen varias opciones para el recurso; el cliente debe elegir.
301	Moved Permanently	El recurso fue movido de forma definitiva a una nueva URL.
302	Found	El recurso está temporalmente en otra URL.
303	See Other	La respuesta a la solicitud se encuentra en otra URL (usar GET).
304	Not Modified	El recurso no ha cambiado; el cliente puede usar su versión en caché.
305	Use Proxy	(Obsoleto) El recurso debe accederse a través de un proxy.
307	Temporary Redirect	Redirección temporal manteniendo el método HTTP original.
308	Permanent Redirect	Redirección permanente manteniendo el método HTTP original.

## 4xx — Errores del cliente

Código	Nombre	Descripción
400	Bad Request	La solicitud está malformada o tiene parámetros inválidos.
401	Unauthorized	Se requiere autenticación para acceder al recurso.
402	Payment Required	Reservado para uso futuro; algunas APIs lo usan para límites de pago.
403	Forbidden	El servidor entiende la solicitud pero la rechaza (sin permisos).
404	Not Found	El recurso solicitado no existe en el servidor.
405	Method Not Allowed	El método HTTP usado no está permitido para este recurso.
406	Not Acceptable	El servidor no puede generar una respuesta aceptable para el cliente.
407	Proxy Authentication Required	Se requiere autenticación con el proxy.
408	Request Timeout	El cliente tardó demasiado en enviar la solicitud completa.
409	Conflict	La solicitud entra en conflicto con el estado actual del recurso.
410	Gone	El recurso fue eliminado permanentemente y no volverá a estar disponible.
411	Length Required	Falta el encabezado Content-Length en la solicitud.
412	Precondition Failed	Una condición previa de la solicitud no se cumplió.
413	Content Too Large	El cuerpo de la solicitud supera el límite permitido.
414	URI Too Long	La URL de la solicitud es demasiado larga para ser procesada.
415	Unsupported Media Type	El formato del cuerpo de la solicitud no está soportado.
416	Range Not Satisfiable	El rango solicitado del recurso no es válido o no existe.
417	Expectation Failed	El servidor no puede cumplir con el encabezado Expect de la solicitud.

Código	Nombre	Descripción
418	I'm a Teapot	Broma del RFC 2324. El servidor se niega a preparar café siendo una tetera.
421	Misdirected Request	La solicitud fue dirigida a un servidor que no puede responderla.
422	Unprocessable Content	Solicitud bien formada pero con errores semánticos (ej. validación de datos).
423	Locked	El recurso solicitado está bloqueado (WebDAV).
424	Failed Dependency	La solicitud falló por la falla de una solicitud previa (WebDAV).
425	Too Early	El servidor no quiere procesar una solicitud que podría ser reproducida.
426	Upgrade Required	El cliente debe actualizar a un protocolo diferente para continuar.
428	Precondition Required	La solicitud debe ser condicional para evitar conflictos de actualización.
429	Too Many Requests	El cliente envió demasiadas solicitudes en poco tiempo (rate limiting).
431	Request Header Fields Too Large	Los encabezados de la solicitud son demasiado grandes.
451	Unavailable For Legal Reasons	Recurso no disponible por motivos legales (censura, DMCA, etc.).

## 5xx — Errores del servidor

Código	Nombre	Descripción
500	Internal Server Error	Error genérico del servidor; algo salió mal internamente.
501	Not Implemented	El servidor no reconoce o no soporta el método de la solicitud.
502	Bad Gateway	El servidor actúa como gateway y recibió una respuesta inválida del upstream.
503	Service Unavailable	Servidor no disponible temporalmente (mantenimiento o sobrecarga).
504	Gateway Timeout	El gateway no recibió respuesta a tiempo del servidor upstream.
505	HTTP Version Not Supported	La versión HTTP de la solicitud no está soportada por el servidor.
506	Variant Also Negotiates	Error de configuración interna en la negociación de contenido.
507	Insufficient Storage	El servidor no tiene espacio suficiente para completar la operación (WebDAV).
508	Loop Detected	Se detectó un bucle infinito al procesar la solicitud (WebDAV).
510	Not Extended	Se necesitan extensiones adicionales para que el servidor cumpla la solicitud.
511	Network Authentication Required	El cliente debe autenticarse en la red (ej. portal cautivo WiFi).